

BULMAK CU 1000

Kärkikorkeus	mm	500
Pyörintähalkaisija johteiden päällä	mm	1090
Pyörintähalkaisija poikkikelkan päällä	mm	690
Pyörintähalkaisija kidassa	mm	1250
Johteiden leveys	mm	700
Kärkiväli	mm	1500;3000;4000;5000;6000
Tankokapasiteetti	mm	152
KARA		
Karapää DIN 55027	No.	15
Kara poraus	mm	155
Karakartio		160
Karakierrokset	kpl	4
Päämoottorin teho	kW	30
SYÖTÖT		
Syöttöjen lukumäärä	kpl	160
Pitkittäissyötöt	mm/kierros	0.032-38.9
Poikittaissyötöt	mm/kierros	0.016-19.45
KIERTEET		
Kierteiden lukumäärä	kpl	80
Kierrealue	mm	0.5-480
Kierremodulit	modulit	0.125-120
Kierteet	DP	240-1/4
KELKAT		
Poikittaiskelkan liike	mm	525
Huippukelkan liike	mm	270
KÄRKIPYLKKÄ		
Pinolin halkaisija	mm	125
Pinolin kartio	Morse No.	6
Pinolin liike	mm	250
YLEISTÄ		
Koneen paino	kg	8050