

BULMAK CU 400M

Kärkikorkeus	mm	220
Pyörintähalkaisija johteiden päällä	mm	440
Pyörintähalkaisija poikkikelkan päällä	mm	240
Pyörintähalkaisija kidassa	mm	640
Johteiden leveys	mm	400
Kärkiväli	mm	1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000
Tankokapasiteetti	mm	70
KARA		
Karapää DIN 55027	No.	8
Kara poraus	mm	72
Karakierrokset	kpl	21
Kierroslukalueet	r/min	20 - 2000
Päämoottorin teho	kW	7.5 (11)
SYÖTÖT		
Syöttöjen lukumäärä	kpl	120
Pitkittäissyötöt	mm/kierros	0.04 - 12
Poikittaissyötöt	mm/kierros	0.02 - 6
KIERTEET		
Kierteiden lukumäärä	kpl	64
Kierrealue	mm	0.5 - 120
Kierremodulit	modulit	0.125 - 30
Kierteet	DP	240 - 1
KELKAT		
Poikittaiskelkan liike	mm	315
Huippukelkan liike	mm	130
KÄRKIPYLKKÄ		
Pinolin halkaisija	mm	75
Pinolin kartio	Morse No.	5
Pinolin liike	mm	230
YLEISTÄ		
Koneen paino	kg	2900