

## BULMAK CU 500M

Kärkikorkeus	mm	250
Pyörintähalkaisija johteiden päällä	mm	500
Pyörintähalkaisija poikkikelkan päällä	mm	300
Pyörintähalkaisija kidassa	mm	700
Johteiden leveys	mm	400
Kärkiväli	mm	1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000
Tankokapasiteetti	mm	70
<b>KARA</b>		
Karapää DIN 55027	No.	8
Kara poraus	mm	72
Karakierrokset	kpl	21
Kierroslukalueet	r/min	20 - 2000
Päämoottorin teho	kW	7.5 (11)
<b>SYÖTÖT</b>		
Syöttöjen lukumäärä	kpl	120
Pitkittäissyötöt	mm/kierros	0.04 - 12
Poikittaissyötöt	mm/kierros	0.02 - 6
<b>KIERTEET</b>		
Kierteiden lukumäärä	kpl	64
Kierrealue	mm	0.5 - 120
Kierremodulit	modulit	0.125 - 30
Kierteet	DP	240 - 1
<b>KELKAT</b>		
Poikittaiskelkan liike	mm	315
Huippukelkan liike	mm	130
<b>KÄRKIPYLKKÄ</b>		
Pinolin halkaisija	mm	75
Pinolin kartio	Morse No.	5
Pinolin liike	mm	230
<b>YLEISTÄ</b>		
Koneen paino	kg	2950