

SAMSUNG PL2000SY

KAPASITEETTI		
Pyörintähalkaisija johteiden päällä	mm	650
Pyörintähalkaisija poikkikelkan päällä	mm	540
Sorvaushalkaisija	mm	360
Jyrsintähalkaisija	mm	374
Sorvauspituus	mm	520
PÄÄKARA		
Karan pyörimisnopeus maks	r/min	4000 (6000)
Karan pää	ASA	A2-6
Tankokapasiteetti	mm	65 (35)
Kara poraus	mm	78
Karan vääntömomentti maks	Nm	260
Istukan koko	mm	200 (150)
VASTAKARA		
Karan pyörimisnopeus maks	r/min	6000
Karan pää	ASA	A2-5
Tankokapasiteetti	mm	36
Kara poraus	mm	45
Karan vääntömomentti maks	Nm	61
Istukan koko	mm	150
MOOTTORI		
Pääkaran moottori (jatkuva/30min)	kW	11/15
Vastakaran moottori (jatkuva/30min)	kW	5.5/7.5
X-akselin syöttömoottori	kW	3
Y-akselin syöttömoottori	kW	3
Z-akselin syöttömoottori	kW	4
B-akselin syöttömoottori	kW	4
Pyörivien työkalujen moottori(jatkuva/30min)	kW	3.7/5.5
Revolverin kääntömoottori(jatkuva /30min)	kW	1,2
LIIKKEET		
Liike X / Z	mm	235 / 580
Liike Y		100(±50)
Liike B	mm	580
Johdekulma	ast	30

Pikaliike X / Z	m/min	18 /24
Pikaliike Y	m/min	12
Pikaliike B	m/min	24
X- / Z-akselin kuularuuvien halkasija	mm	36
Y-akselin kuularuuvien halkasija	mm	36
B-akselin kuularuuvien halkasija	mm	40
X-akselin syöttövoima maks	Nm	20
Y-akselin syöttövoima maks	Nm	40
Z-akselin syöttövoima maks	Nm	30
B-akselin syöttövoima maks	Nm	36
X-akselin toistettavuus	mm	±0.005
Z-akselin toistettavuus	mm	±0.010
TYÖKALUREVOLVERI		
Työkalupaikkoja	kpl	12(BMT65)
Ulkosorvausvarren koko	mm	25
Sisäsorvausvarren koko	mm	50
Indeksointiaika	sek	0,2
Työkalun valinta		random
Lukitusvoima	Nm	35
Paikoitustarkkuus	mm	±0.003
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ		
Pumpun paine	kgf/cm ²	0,5
Pumppumoottori	kW	0,4
Tankin tilavuus	L	297
HYDRAULIIKKA / VOITELU		
Hydraulitankin kapasiteetti	L	14
Öljyn laatu		ISO VG32
Johdevoitelu öljyn kapasiteetti	L	3
Johdevoitelu öljyn laatu		ISO VG68
YLEISTÄ		
Jännite	V	220
Tehon tarve	Kva	45
Koneen mitat	mm	3,638(4792) x 1930
Koneen paino	kg	5000