

SAMSUNG PL25 MC

KAPASITEETTI		
Pyörintähalkaisija johteiden päällä	mm	650
Pyörintähalkaisija poikkikelkan päällä	mm	480
Sorvaushalkaisija	mm	365
Jyrsintähalkaisija	mm	389
Sorvauspituus	mm	520
PÄÄKARA		
Karan pyörimisnopeus maks	r/min	3500
Karan pää	ASA	A2-8
Tankokapasiteetti	mm	77
Kara poraus	mm	86
Karan vääntömomentti maks	Nm	511
Istukan koko	mm	250
MOOTTORI		
Pääkaran moottori (jatkuva/30min)	kW	18.5/22
X-akselin syöttömoottori	kW	3
Z-akselin syöttömoottori	kW	3
Pyörivien työkalujen moottori(jatkuva/30min)	kW	2.2/3.7
Revolverin kääntömoottori(jatkuva /30min)	kW	1,2
LIIKKEET		
Liike X / Z	mm	225 / 540
Johdekulma	ast	45
Pikaliike X / Z	m/min	18 / 24
X- / Z-akselin kuularuuvien halkaisija	mm	28 / 40
X-akselin syöttövoima maks	Nm	20
Z-akselin syöttövoima maks	Nm	16
X-akselin toistettavuus	mm	±0.005
Z-akselin toistettavuus	mm	±0.010
TYÖKALUREVOLVERI		
Työkalupaikkoja	kpl	12(BMT65)
Ulkosorvausvarren koko	mm	25
Sisäsorvausvarren koko	mm	50
Indeksointiaika	sek	0,2
Työkalun valinta		random

Lukitusvoima	Nm	39
Paikoitustarkkuus	mm	±0.003
KÄRKIPYLKKÄ		
Pinolin halkaisija	mm	110
Pinolin liike	mm	100
Pinolin työntövoima	Nm	10
Hydrauli paine maks	kgf/cm ²	35
Pinolin kartio MK	MK	MK5
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ		
Pumpun paine	kgf/cm ²	0,5
Pumppumoottori	kW	0,4
Tankin tilavuus	L	220
HYDRAULIIKKA / VOITELU		
Hydraulitankin kapasiteetti	L	14
Öljyn laatu		ISO VG32
Johdevoitelu öljyn kapasiteetti	L	1,8
Johdevoitelu öljyn laatu		ISO VG68
YLEISTÄ		
Jännite	V	220
Tehon tarve	Kva	39
Koneen mitat	mm	3,300 x 1,722
Koneen paino	kg	5300