

U'Chine UBM-RT-sarja

PÖYTÄ		
Pöytäkoko	mm	1 600 x 1 400 x 0.001°
T-urat	mm	24 x 7
Pöytäkuorma maks.	kg	8000
LIIKKEET		
Liike X	mm	2 000 – 4 200
Liike Y	mm	1 800 – 2 000 (2 500, 3 000)
Liike Z	mm	1 700 – 2 000 (2 500)
Liike W	mm	550–700 (900)
KARA		
Karakartio		7/24 kartio ISO.50, BT-50
Karakierrokset	r/min	10~2 000 – 2 500 (3 000)
Karan halkaisija	mm	110–130
Etäisyys karan keskiöstä pöytään	mm	0~1 800 – 2 000 (2 500, 3 000)
Etäisyys karan päästä pöydä keskiöön	mm	0~2 200 / -150~2 250
Kara moottori (30 jatkuva/min)	kW	15/18.5 (22/26)
SYÖTÖT		
Pikaliike X / Y / Z	m/min	10
Pikaliike W	m/min	6–10
Syöttönopeus	mm/min	1~5 000
Pienin asetusmitta	mm	0.001
TYÖKALUMAKASIINI		
Työkalupaikkoja		40 (60)
Työkalun halkaisija maks.	mm	125 / 250
Työkalun pituus maks.	mm	400
Työkalun paino maks.	kg	25
Työkalun vaihtoaika	s	15
OHJAUS		
		Fanuc0iMD (Siemens/Heidenhain)