

U'Chine UBM-T-sarja

| | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|
| PÖYTÄ | | |
| Pöytäkoko | mm | 2 000 – 4 000 x 1 400 |
| T-urat | mm | 22 |
| Pöytäkuorma maks. | kg | 12 000 – 25 000 |
| LIIKKEET | | |
| Liike X | mm | 2 200 - 6200 |
| Liike Y | mm | 1 600 (1 900) |
| Liike Z | mm | 1 700 |
| Liike W | mm | 500 |
| KARA | | |
| Karakartio | | 7/24 kartio ISO.50, BT-50 |
| Karakierrokset | r/min | 10~2 500 (3 000) |
| Karan halkaisija | mm | 110 |
| Etäisyys karan keskiöstä pöytään | mm | 0~1 600 (1 900) |
| Etäisyys karan päästä pöydän keskiöön | mm | -50~2 150 |
| Kara moottori (30 jatkuva/min) | kW | 15/18.5 (22/26) |
| SYÖTÖT | | |
| Pikaliike X / Y / Z | m/min | 10 |
| Pikaliike W | m/min | 10 |
| Syöttönopeus | mm/min | 1~5 000 |
| Pienin asetusmitta | mm | 0.001 |
| TYÖKALUMAKASIINI | | |
| Työkalupaikkoja | | 40 (60) |
| Työkalun halkaisija maks. | mm | 125 / 250 |
| Työkalun pituus maks. | mm | 400 |
| Työkalun paino maks. | kg | 25 |
| Työkalun vaihtoaika | s | 15 |
| OHJAUS | | |
| | | Fanuc0iMD (Siemens/Heidenhain) |