

## U'CHINE UDM-2212/3212

<b>PÖYTÄ</b>		
Pöytäkoko	mm	2 000 – 3 000 x 1 100
T-urat	mm	22
Pöytäkuorma maks.	kg	3 500 – 4 500
<b>LIIKKEET</b>		
Liike X	mm	2 200 – 3 200
Liike Y	mm	1 200
Liike Z	mm	760
<b>KARA</b>		
Karakartio		7/24 kartio ISO.50, BT-50
Kara moottori (30 jatkuva/min)	kW	11/15 (22/26)
Karakierrokset	r/min	6 000
<b>ETÄISYYDET</b>		
Pylväiden välinen etäisyys	mm	1 300
Etäisyys karan päästä pöytään	mm	200~960
<b>SYÖTÖT</b>		
Pikaliike X / Y / Z	m/min	20 / 20 / 15
Syöttönopeus	m/min	8
Pienin asetusmitta	mm/min	0.001
<b>TYÖKALUMAKASIINI</b>		
Työkalupaikkoja	kpl	24 / 32 / 40
Työkaluhalkaisija maks.	mm	125 / 200
Työkalun pituus maks.	mm	350
Työkalun paino maks.	kg	15
Työkalun vaihtoaika (T-T)	s	8
<b>OHJAUS</b>		
		Fanuc Oi MD (Fanuc 32i-B/31i-B) (Siemens, Heidenhein)