

## U'CHINE UDM-sarja, kolme pitkittäisjohdetta

<b>PÖYTÄ</b>		
Pöytäkoko	mm	4 000 – 6 000 x 2 500 – 3 000
T-urat	mm	22
Pöytäkuorma maks.	kg	16 000 – 2 4000
<b>LIIKKEET</b>		
Liike X	mm	4 200 – 7 200
Liike Y	mm	3 200 – 4 000
Liike Z	mm	800 (1 000, 1 200)
<b>KARA</b>		
Karakartio		7/24 kartio ISO.50, BT-50
Kara moottori (30 jatkuva/min)	kW	15/18.5 (22/26)
Karakierrokset	r/min	4 000 (6 000)
<b>ETÄISYYDET</b>		
Pylväiden välinen etäisyys	mm	2 800 – 3 600
Etäisyys karan päästä pöytään	mm	200~1 000 (200~1 200, 200~1 400)
<b>SYÖTÖT</b>		
Pikaliike X / Y / Z	mm/min	10 / 12 / 10
Syöttönopeus	mm/min	1~5 000
Pienin asetusmitta	mm/min	0.001
<b>TYÖKALUMAKASIINI</b>		
Työkalupaikkoja	kpl	24 / 32 / 40 / 60
Työkaluhalkaisija maks.	mm	125 / 200
Työkalun pituus maks.	mm	350
Työkalun paino maks.	kg	18
Työkalun vaihto aika (T-T)	s	8
<b>OHJAUS</b>		
		FANUC 32i-B (31iB) (Siemens, Heidenhain)