

## U'Chine UHM-630

<b>PÖYTÄ</b>		
Pöytäkoko	mm	630 x 630 (700 X 700–900)
T-urat	mm	20 x 5
Pöytäkuorma maks.	kg	1 500
<b>LIIKKEET</b>		
Liike X	mm	1 500 (1 600)
Liike Y	mm	1 200
Liike Z	mm	1 000 (1 100)
<b>KARA</b>		
Karakartio		7/24 kartio ISO.50, BT-50
Karakierrokset	r/min	4 000 (6 000)
Etäisyys karan keskiöstä pöytään	mm	0~1 200
Etäisyys karan päästä pöydän keskiöön	mm	(175~1 175) 225~1 225
Kara moottori (30 jatkuva/min)	kW	11/15 (15/18.5)
<b>SYÖTÖT</b>		
Pikaliike X / Y / Z	m/min	15 / 12 / 15
Syöttönopeus	mm/min	1~1 500
Pienin asetusmitta	mm	0.001
<b>TYÖKALUMAKASIINI</b>		
Työkalupaikkoja		40 (60)
Työkalun halkaisija maks.	mm	125/250
Työkalun pituus maks.	mm	400
Työkalun paino maks.	kg	18
Työkalun vaihtoaika (T-T)	s	15
<b>OHJAUS</b>		
		Fanuc0iMD (Siemens/Heidenhain)